

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



**easywash®**

**OLS 12**

**OLS 15**

**OLS 20**

**OLS 27**

- ▶ Κατασκευή από **ανοξείδωτο χάλυβα** - κάδος, τύμπανο, επάνω, μπροστινό και πλαϊνό πάνελ - για καλύτερη εμφάνιση και ποιότητα.
- ▶ Εξοπλισμένο με πλαίσιο και ρουλεμάν **βαρέως τύπου**, ανθεκτικό περίβλημα ρουλεμάν και άξονα - για να μειώσει σημαντικά τη φθορά.
- ▶ **Αυτόματη ανάμιξη νερού** σε ακριβή θερμοκρασία - για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του χρόνου κύκλου πλύσης.
- ▶ **Προηγμένο inverter drive system και ειδικός κινητήρας βαρέως τύπου** - αποτελούν εγγύηση για την ομαλή λειτουργία και την αξιόπιστη απόδοση.
- ▶ **Καλύτερο σύστημα ελέγχου ισορροπίας** - διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και τη μείωση του χρόνου πλύσης και εξοικονόμηση ενέργειας.
- ▶ Μπροστινή θήκη απορρυπαντικού με δυνατότητα σύνδεσης συστήματος δοσολογίας - για ευκολότερη πρόσβαση και χρήση.
- ▶ **Υψηλή ταχύτητα στυψίματος μέχρι τα 200G** - αφαιρεί περισσότερο νερό για να μειώσει τον χρόνο στεγνώματος και για εξοικονόμηση ενέργειας.
- ▶ **Αθόρυβη απόδοση** με μειωμένα επίπεδα θορύβου και κραδασμών.
- ▶ **Σύστημα διπλής κλειδαριάς πόρτας ασφαλείας** - διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- ▶ **Πλήρης έλεγχος με οθόνη αφής και φως UV.**

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  
ΜΕΣΑΙΩΝ  
ΣΤΡΟΦΩΝ**

**easywash®**

**OLS12 OLS15 OLS20 OLS27**

| <b>ΚΑΔΟΣ</b>                     |      |        |        |        |        |
|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Διάμετρος τυμπάνου               | mm   | 650    | 650    | 650    | 750    |
| Βάθος τυμπάνου                   | mm   | 330    | 410    | 544    | 560    |
| Όγκος                            | L    | 109    | 135    | 180    | 250    |
| Χωρητικότητα                     | kg   | 12     | 15     | 20     | 27     |
| <b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ</b>                  |      |        |        |        |        |
| Ταχύτητα πλύσης                  | rpm  | 32     | 32     | 32     | 32     |
| Ενδιάμεση ταχύτητα               | rpm  | 420    | 420    | 420    | 420    |
| Υψηλή εξαγωγή                    | rpm  | 700    | 700    | 700    | 700    |
| G-force                          |      | 180    | 180    | 180    | 180    |
| <b>ΠΟΡΤΑ</b>                     |      |        |        |        |        |
| Υψος (center to floor)           | mm   | 647    | 647    | 647    | 703    |
| Υψος (bottom to floor)           | mm   | 367    | 367    | 367    | 424    |
| Διάμετρος                        | mm   | 410    | 410    | 410    | 410    |
| <b>ΙΣΧΥΣ</b>                     |      |        |        |        |        |
| Ισχύς κινητήρα                   | kw   | 1.5    | 1.85   | 2.2    | 3      |
| Ισχύς θέρμανσης (electric model) | kw   | 12     | 12     | 12     | 20     |
| <b>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</b>                 |      |        |        |        |        |
| Είσοδος νερού                    | inch | 3/4    | 3/4    | 3/4    | 3/4    |
| Διάμετρος αποχέτευσης            | inch | 3/7.62 | 3/7.62 | 3/7.62 | 3/7.62 |
| Αποχέτευση (floor to center)     | mm   | 98     | 98     | 98     | 106    |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>                |      |        |        |        |        |
| Πλάτος                           | mm   | 805    | 805    | 805    | 910    |
| Βάθος                            | mm   | 875    | 955    | 1102   | 1085   |
| Υψος                             | mm   | 1290   | 1290   | 1290   | 1390   |
| Καθαρό βάρος                     | kg   | 240    | 250    | 261    | 390    |

**easywash I.K.E.**

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7Α - ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ - 15235

ΤΗΛ: 2106849600 & 2106849604

email: info@easywash.gr - www.easywash.gr